







OPS-350-CP-F	OPS-350-OP-F	CMS-405-P-F	CMS-405-N-F	کد محصول
				پلان H
Fork Type	Fork Type	Fork Type	Fork Type	نوع بدنه
3	3	4	4	تعداد سیم
PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NC	NO	NO+NC	NO+NC	عملکرد خروجی
50 mm	50 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
✓	✓	✓	✓	نمایشگر LED
2 V	2 V	2 V	2 V	حداکثر افت ولتاژ
20 mA	20 mA			حداکثر جریان مصرفی
IP66	IP66	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
✓	✓	✓	✓	محافظت ولتاژ معکوس
0	0	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	نحوه اتصال
				نوع سوکت
				پلان C



		OPS-350-CN-F	OPS-350-ON-F	کد محصول
				پلان H
		Fork Type	Fork Type	نوع بدنه
		3	3	تعداد سیم
		NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
		NC	NO	عملکرد خروجی
		50 mm	50 mm	فاصله نامی
		10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
		250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
		-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
		100 Hz	100 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
		✓	✓	نمایشگر LED
		2 V	2 V	حداکثر افت ولتاژ
		20 mA	20 mA	حداکثر جریان مصرفی
		IP66	IP66	کلاس حفاظتی
		✓	✓	محافظت ولتاژ معکوس
		0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
		CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	نحوه اتصال
				نوع سوکت
				پلان C

