کد محصول	IPS-202-Nm-12	IPS-203-Nm-14	IPS-204-Nm-12	IPS-205-Nm-14
پلان H				
نوع بدنه	M12X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m		CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1000 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	IPS-205-Nm-18	IPS-208-Nm-18	IPS-208-Nm-22	IPS-210-Nm-22
پلان H				
نوع بدنه	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	5 mm	8 mm	8 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	1000 Hz	700 Hz	500 Hz	500 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	IPS-210-Nm-30	IPS-215-Nm-30	IPS-215-Nm-34	IPS-220-Nm-34
پلان H				
نوع بدنه	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	15 mm	15 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	IPS-220-Nm-40	IPS-204-Nm-R12	IPS-205-Nm-R10	IPS-210-Nm-R30
پلان H				
نوع بدنه	M40X1.5Ni PLATED Brass	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 30X30X52 PA or PP
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	4 mm	5 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	1500 Hz	1000 Hz	700 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	IPS-220-Nm-R40	IPS-245-Nm-R80	IPS-202-NM-12-S4	IPS-204-NM-12-S4
پلان H				
نوع بدنه	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	45 mm	2 mm	4 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	300 Hz	300 Hz	1500 Hz	1500 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	cable	cable	socket	socket
پلان C				

کد محصول	IPS-203-NM-14-S4	IPS-205-NM-14-S4	IPS-205-NM-18-S4	IPS-208-NM-18-S4
پلان H				
نوع بدنه	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	3 mm	5 mm	5 mm	8 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	1500 Hz	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	IPS-208-NM-22-S4	IPS-210-NM-22-S4	IPS-210-NM-30-S4	IPS-215-NM-30-S4
پلان H				
نوع بدنه	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	8 mm	10 mm	10 mm	15 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	1000 Hz	700 Hz	700 Hz	500 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	IPS-215-NM-34-S4	IPS-220-NM-34-S4	IPS-220-NM-40-S4	IPS-220-NM-SR40
پلان H				
نوع بدنه	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	SWIVEL REC. 40X40X113 PA
تعداد سیم	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.5+TERMINAL
نام فنی محصول	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm	IPS_Nm
عملکرد خروجی	NAMUR	NAMUR	NAMUR	NAMUR
محدوده ولتاژ	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC	8.2VDC
حداکثر فرکانس خروجی	500 Hz	300 Hz	300 Hz	300 Hz
نمایشگر LED	0	0	0	0
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
نوع سوکت	socket	socket	socket	cable
پلان C